

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ»

600023, г. Владимир, ул. Песочная, 4, помещение VI, кабинет 30,30а

тел.: 8(4922)42-08-96, e-mail: st84@inbox.ru, сайт: www.s-prod.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710459



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции
ООО «Сертификация продукции»
Брыченков А.Н.
«26» мая 2023 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 964 от «26» мая 2023 г.

Наименование объекта инспекции: Очистные сооружения поверхностного, ливневого и пром-ливневого стока, в составе ЭКОВАРД ПО+МБО+СБ+ДО: Пескоотделитель ЭКОВАРД-ПО, маслобензоотделитель ЭКОВАРД-МБО, сорбционный блок ЭКОВАРД-СБ; Блок доочистки ЭКОВАРД-ДО; Очистные сооружения поверхностного, ливневого и пром-ливневого стока, в составе ЭКОСФЕРА ПО+МБО+СБ+ДО: Пескоотделитель ЭКОСФЕРА-ПО, маслобензоотделитель ЭКОСФЕРА-МБО, Сорбционный блок ЭКОСФЕРА-СБ; Блок доочистки ЭКОСФЕРА-ДО

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью НПО «Зенит-Север»

Юридический адрес: 125009, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ Пер. Малый Гнезниковский д.12 этаж 3 помещ. 1, ком. 4, офис 3, Российская Федерация

ИНН 7710962693 ОГРН 1147746570927

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью НПО «Зенит-Север», адрес производства: г. Санкт-Петербург, ул. Энергетиков, д. 22Б, Российская Федерация

Основание для проведения экспертизы: Заявление № 974 от 22.05.2023 г.

Представленные на экспертизу материалы:

1. Протокол испытаний №05/40-376/ПР-23 от «16» мая 2023 г., выданный: ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
2. Информационное письмо о составе продукции;
3. ТУ 28.29.12-001- 32445904-2020 «Накопительные, очистные и повысительные установки с корпусом из стеклопластика, а так же повысительные и противопожарные станции»;
4. Паспорта изделий;
5. Регистрационные документы заявителя.

Экспертиза проведена на соответствие: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки»

Проведение экспертизы поручено: инспектор ОИ Киселев А.Р.

Дата(ы) проведения инспекции: 22.05.2023 г. – 26.05.2023 г.

В ходе экспертизы установлено:

Продукция производится в соответствии с ТУ 28.29.12-001- 32445904-2020 «Накопительные, очистные и повысительные установки с корпусом из стеклопластика, а так же повысительные и противопожарные станции»

Область применения продукции: Для очистки поверхностного, ливневого и пром-ливневого стока.

Лабораторные исследования продукции проведены на соответствие требованиям Главы II Раздела 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Результаты лабораторных испытаний, согласно данных протокола лабораторных испытаний № 05/40-376/ПР-23 от «16» мая 2023 г., ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23, представлены в таблице 1.

Таблица 1 (Глава II Раздел 3)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
<i>Образец: Фрагмент емкости установки, материал – стеклопластик на основе полиэфирных смол</i>				
Органолептические показатели				
Запах водной вытяжки при 20°C	балл	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2	0
Привкус водной вытяжки при 20°C	балл	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2	0
Запах водной вытяжки при 60°C	балл	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2	0
Привкус водной вытяжки при 60°C	балл	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2	0
Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	не более 20	4,5
Мутность	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,6	1,0
Физико-химические показатели				
Водородный показатель (водная вытяжка)	ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6 - 9	7,9
Величина окисляемости перманганатной	мгО ₂ /л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	5,0	3,1
Санитарно- химические миграционные показатели*				
Модельная среда – дистиллированная вода				
Время экспозиции – 10 суток. Температура раствора 60°C (далее комнатная)				
формальдегид	мг/л	ГОСТ Р 55227-2012	Не более 0,05	Менее 0,01
ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,2	Менее 0,01
Санитарно- химические миграционные показатели*				
Модельная среда – дистиллированная вода				
Время экспозиции – 30 суток. Температура раствора 20°C (далее комнатная)				
формальдегид	мг/л	ГОСТ Р 55227-2012	Не более 0,05	Менее 0,01
ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,2	Менее 0,01

Показатели водоочистки сточных вод на выходе из установки представлены в ТУ 28.29.12-001- 32445904-2020:

ЭКОВАРД- ПО, ЭКОСФЕРА- ПО - пескоотделитель:

До установки:

- Взвешенных веществ – 2000 мг/дм³
- Нефтепродуктов – 200 мг/л

После установки:

- Взвешенных веществ – 20 мг/дм³
- Нефтепродуктов – 70 мг/л

ЭКОВАРД- ПО, ЭКОСФЕРА- ПО - пескоотделитель двухсекционный:

До установки:

- Взвешенных веществ – 3000 мг/дм³
- Нефтепродуктов – 300 мг/л

После установки:

- Взвешенных веществ - 20 мг/дм³
- Нефтепродуктов - 70 мг/л

ЭКОВАРД- МБО, ЭКОСФЕРА-МБО- маслобензоотделитель:

До установки:

- Взвешенных веществ - 20 мг/дм³
- Нефтепродуктов - 70 мг/л

После установки:

- Взвешенных веществ- 5 мг/дм³
- Нефтепродуктов - 0,3 мг/л

ЭКОВАРД-СБ, ЭКОСФЕРА - СБ-сорбционный блок:

До установки:

- Взвешенных веществ - 5 мг/дм³
- Нефтепродуктов - 3 мг/л

После установки:

- Взвешенных веществ – 2,5 мг/дм³
- Нефтепродуктов - 0,05 мг/л

ЭКОВАРД-ДО, ЭКОСФЕРА - ДО- блок доочистки:

До установки:

- ХПК – 1200 мг О₂/ дм³
- БПК₅ – 150 мг О₂/ дм³

После установки:

- ХПК – 15 мг О₂/дм³
- БПК₅ – 2 мг О₂/дм³

Исследованные показатели безопасности продукции не превышают величин допустимых уровней и отвечают требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки».

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, продукция: Очистные сооружения поверхностного, ливневого и пром-ливневого стока, в составе ЭКОВАРД ПО+МБО+СБ+ДО: Пескоотделитель ЭКОВАРД-ПО, маслобензоотделитель ЭКОВАРД-МБО, сорбционный блок ЭКОВАРД-СБ; Блок доочистки ЭКОВАРД-ДО; Очистные сооружения поверхностного, ливневого и пром-ливневого стока, в составе ЭКОСФЕРА ПО+МБО+СБ+ДО: Пескоотделитель ЭКОСФЕРА-ПО, маслобензоотделитель ЭКОСФЕРА-МБО, Сорбционный блок ЭКОСФЕРА-СБ; Блок доочистки ЭКОСФЕРА-ДО соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки».

Инспектор ОИ _____

Киселев А.Р.

Технический директор ОИ _____

Роголев И.А.